



**5IX94291
Glaskeramik Schwarz
Muldenlüfter 90cm**

Leistung / Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A+++
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 30,8 kW/a
- Lüfter-Effizienzklasse: A
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: -
- Fettfilter-Effizienzklasse: B
- Gesamtanschlusswert: 165 W
- Spannung: 220/240V
- Schalleistung (dB(A) re 1 pW): min 45 | max 65 Int. 70

Ausstattung / Komfort

- Für Montage in Kuechenzeile oder -insel geeignet
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Elektronische Öffnung des Dunstabzuges
- Lüfterleistung 6-stufig regelbar durch TouchControl
- 7-Segment-LED-Anzeige
- Bei Abluft 5 Leistungsstufen + 1 Intensivstufen
- Bei Umluft 6 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Automatischer, Gebläsenachlauf (5/10/20 min)
- Filterwechsel Erinnerung: Ja
- Metallfettfilter- und Kohlefilter-Sättigungsanzeige (LED)
- Reinigung/ Entleerung Metallfettfilter: nach 40 Betr. Std.
- Automatischer Nachlauf bei Umluft
- Wassersammler: 0,75 Liter Fassungsvermögen
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Leistung nach EN 61591:
 - Leistung-Abluftbetrieb (m³/h): 576
 - Leistung Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 734
 - Leistung-Umluftbetrieb (m³/h): 450
 - Leistung Intensivstufe-Umluftbetrieb (m³/h): 560

Technische Daten und Maße (HxBxT)

- Gerätemaße: 58 x 900 x 530 mm Radius 5
- Einbaumasse: :58 x 862 x 495 mm Radius 5
- Gerätemaße (verpackt): 1040 x 740 x 505
- Nettogewicht (kg): 30,8
- Bruttogewicht (kg): 39,65

Zubehör:

Sonderzubehör:

- 5Z9105X1 Kohlefilter
- 5Z9104X1 Luftaustritt Kit Rechts
- SLG5IX90 Sockellüftungsgitter

Verfügbare Farbvarianten:



Ausstattungsmerkmale:

- Gerätetyp: Induktion mit integriertem Dunstabzug
- Bauart: Induktion mit integriertem Dunstabzug
- Approbationszertifikate: CE
- Länge Anschlusskabel (cm): 150

Verbrauchs- und Anschlusswerte:

- Anschlusswert (W): 165
- Absicherung (A): -
- Spannung (V): 220/240
- Frequenz (Hz): 50/60
- Steckerart: Schuko

EAN-Nr. 4251003105070

