



5DS69760
Edelstahl und Schwarzglas
Wandesse 90 cm

Leistung / Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 274 W
- Energie-Effizienzklasse: A+*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 43 kWh / Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 66 / 69 dB*
- Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe*:
 bei Abluftbetrieb max. 500 m³ / h / 700 m³ / h
 bei Umluftbetrieb max. 450 m³ / h / Intensiv 500 m³ / h
- * Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014 / Lüfterleistung nach EN 61591

Ausstattung / Komfort

- Edelstahl und schwarze Glasblende
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Smart Slider
- Touch Control
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für Umluftbetrieb wird ein Starterset benötigt)
- Elektronische Steuerung
- Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) regelbar über Smart Slider mit LED-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 2 W LED-Lampen
- Beleuchtungsstärke: 180 Lux
- Farbtemperatur: 4.000 K
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- inkl. Abluftschacht

Technische Daten und Maße

- Gerätemaße Abluft: 79,0 – 106,0 x 90,0 x 46,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 79,0 – 106,0 x 90,0 x 46,0 cm

Zubehör:

Sonderzubehör:

- SZ 9114X1: Aktivkohlefilter
- SZ 9114X2: Longlife Aktivkohlefilter
- SZ 9119X1: Schachtverlängerung Oberkamin Edelstahl 990 mm

Verfügbare Farbvarianten:



Ausstattungsmerkmale:

- Gerätetyp: T-Shape Haube
- Farbe des Kamins: Edelstahl
- Bauart: Wand
- Approbationszertifikate: CE
- Länge Anschlusskabel (cm): 150
- Nischenmaße (mm): -
- Höhe des Kamins (mm): 540+470
- Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm): 60
- Steuerung: Touch controls mit Slider
- Regelung der Leistungsstufen: 3+int
- Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h): 580
- Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb: -
- Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h): -
- Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h): 700

- Anzahl der Lampen (Stück): 2
- Schalleistung (dB(A) re 1 pW): MAX 66, Int. 69
- Durchmesser des Abluftstutzens (mm): 150
- Material des Fettfilters: Aluminum
- Geruchsfilter: Optional
- Art der Luftführung: nach oben
- Delay Shut off modes: ja
- Benötigtes Zubehör: ja
- Sonderzubehör: ja
- Art der Lampen: LED
- Gesamtleistung der Lampen (W): 2x2W
- Art des Fettfilters: Kassette
- Filterwechsel Erinnerung: ja

Verbrauchs- und Anschlusswerte:

- Anschlusswert (W): 274
- Absicherung (A): -
- Spannung (V): 220-240
- Frequenz (Hz): 50-60
- Steckerart: EU
- Art der Installation: Wand
- Gehäusematerial: Edelstahl
- Approbationszertifikate: CE
- Steckerart: EU
- Benötigter Abstand zwischen Mulde / Herd: 650 Elektrisch / 650 Gas
- Lage des Gebläses: Motor im Kamin
- Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (CFM): -
- Ablaufrichtung: nach oben
- Rückstauklappe: ja, Durchm. 150 mm
- Länge Anschlusskabel (cm): 150

EAN: 4251003104073

