

5RE64361
Glaskeramik, 60 cm
lautark

Leistung / Verbrauch
 • Spannung: 220 - 240 V
 • Anschlusswert: 6,0 kW

Funktionen
 • 4 Kochzonen
 • Rahmenlos
 • Startup Booster
 • Touch Control
 • 10 Leistungsstufen
 • Kindersicherung
 • Digitale Anzeige der Kochstufen (rot)
 • Restwärmanzeige je Kochzone
 • Überlauferkennung
 • Automatische Sicherheitsabschaltung
 • Topferkennung

Kochzonen
 • 2 x Ø 155 mm, 1,2 kW
 • 2 x Ø 190 mm, 1,8 kW

Technische Daten und Maße
 • Gerätemaße: (B/T) 590 x 520 mm
 • Einbaumaße: (H/B/T) 57 x 560 x 490 mm
 • Gerätemaß (verpackt) (H/B/T): 95 x 650 x 600 mm
 • Nettogewicht (kg): 7,75
 • Bruttogewicht (kg): 8,90
 • Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm

Sonderzubehör:

Ausstattungsmerkmale:

- Gerätetyp: Kochstelle Glaskeramik
- Energiequelle: Elektro
- Dichtung
- Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können: 4
- Schnell-Montage System (Smart Construction)
- Flächenbündig einbaubar
- Approbationszertifikate: CE
- Länge Anschlusskabel (cm): 110
- Steckerart: ohne Stecker


Verfügbare Farbvarianten:

Verbrauchs- und Anschlusswerte:

- Elektroanschlusswert (W): 6000
- Spannung (V): 220-240
- Frequenz (Hz): 50 - 60

Zubehör:

EAN-Nr.: 4251003104790



	Glas size		Cut-out size		Rear	Side	Radius	Cut size		Deep
	A1	B1	C	D	E	F	H	A2	B2	G
5IE64252	520	590	490	560	50	40	8	526	596	5
5IE84252	520	780	490	750	50	40	8	526	786	5
5I184251	520	780	490	750	50	40	8	526	786	5
5I194291	520	880	490	850	50	40	8	526	886	5
5IB64211	520	590	490	560	50	40	8	526	596	5
5IZ34291	520	300	490	270	50	40	8	526	306	5
5RE64361	520	590	490	560	50	40	8	526	596	5
5RG64361	520	590	490	560	50	40	8	526	596	5
5RG74351	520	780	490	750	50	40	8	526	786	5
5RZ34411	520	290	490	270	50	40	8	526	296	5